

PRINCIPAIS DADOS TÉCNICOS | PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS

	Pistão/Pistón Haste/Vástago
Rendimento Máx. Teórico Caudal Máx. de Bombeo Teórico	51 m³/h 90 m³/h
Pressão Máx. no Concreto (Teórico) Presión Máx. en el Hormigón (Teórico)	108 bar 60 bar
Tamanho Máximo dos Agregados Tamaño Máx. de los Agregados	38 mm
Número de Ciclos de Bombeio Número de Ciclos de Bombeo	17 30
Válvula para Concreto Válvula para Hormigón	Rock RM
Capacidade do Tanque Hidráulico Capacidad del Tanque Hidráulico	400 l
Circuito Hidráulico Circuito Hidráulico	Aberto Abierto
Altura do Agitador Altura del Agitador	1350 mm
Capacidade do Agitador Capacidad del Agitador	630 l
Diâmetro de Saída Diámetro de Salida	125 mm
Capacidade do Tanque de Diesel Capacidad del Tanque de Diesel	170 l
Eixo de Rodagem Eje de Rodado	Duplo Doble
Capacidade do Eixo de Rodagem Capacidad del Eje de Rodado	6500 kg
Dimensões dos Pneus Dimensiones de los Neumáticos	N/A
Sistema de Freios Sistema de Frenos	Pneumático Neumático
Estabilização/Apoios Estabilización/Apoyos	Manual Manual
Largura Ancho	2500 mm
Altura Altura	2700 mm
Comprimento Largo	6000 mm
Peso Aproximado Peso del Equipo	6040 kg



Rod. Fernão Dias, km 56 | Terra Preta | Mairiporã
07600-000 | São Paulo | Brasil
Tel.: +55 11 4486-8500 | Fax: +55 11 4486-1227
info@schwingstetter.com.br
www.schwingstetter.com.br