

PERFORMANCE		LADO PISTÃO LADO HASTE
Rendimento Máx. Teórico	m³/h	40 70
Pressão Máx. no Concreto Teórico	bar	140 80
Número de Ciclos de Bombeio	ciclos/min	17 30
Tamanho Máx. dos Agregados	mm	38
Válvula para Concreto		M-ROCK™
Diâmetro de Saída	mm	125
SISTEMA HIDRÁULICO		
Capacidade do Tanque Hidráulico	l	430
Circuito Hidráulico		Aberto
DADOS ADICIONAIS		
Sistema de Acionamento		Caixa de Transferência
Altura do Agitador	mm	1350
Estabilização/Apoios		Hidráulico
Largura	mm	2560
Altura	mm	2425
Comprimento	mm	7030
Peso Aproximado (c/ água e acessórios padrão)	kg	7030

Rendimento máximo teórico, pressão máxima no concreto e distâncias de bombeamento não podem ser atingidos simultaneamente.

SCHWING-Stetter reserva-se o direito de incluir melhorias e modificações técnicas sem prévio aviso. Imagens ilustrativas. As imagens podem variar de acordo com o modelo/acessórios aplicados.



Rod. Fernão Dias, km 56 | Terra Preta | Mairiporã
07661-000 | São Paulo | Brasil
Tel.: +55 11 4486-8500
info@schwingstetter.com.br
www.schwingstetter.com.br

SCHWING-Stetter reserva-se o direito de incluir melhorias e modificações técnicas sem prévio aviso. Imagens ilustrativas. As imagens podem variar de acordo com o modelo/acessórios aplicados. SCHWING-Stetter se reserva el derecho de incluir mejoras y modificaciones técnicas sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Las imágenes pueden variar de acuerdo con el modelo/accesorios aplicados.