Autobomba para hormigón - SPL 1000 S3

Datos Técnicos

PERFORMANCE		
Caudal Máx. Teórico	m³/h	60
Presión Máx. en el Hormigón Teórico	bar	80
Número de Ciclos de Bombeo	ciclos/min	40
Tamaño Máx. de los Agregados	mm	38
Válvula para Hormigón		Long Rock™
Diámetro de Salida	mm	125
SISTEMA HIDRÁULICO		
Capacidad del Tanque Hidráulico	l	430
Circuito Hidráulico		Abierto
DATOS ADICIONALES		
Sistema de Accionamiento		Caja de Transferéncia
Altura del Agitador	mm	1360
Capacidad de lo Agitador	l	310
Estabilización/Apoyos		Manual
Ancho	mm	2430
Altura	mm	2150
Largo	mm	5570
Peso Aproximado (con água y accesórios standard)	kg	4470

Caudal máximo teórico, presión máxima en el hormigón y distancias de bombeo no pueden se alcancen simultáneamente.

SCHWING-Stetter se reserva el derecho de incluir mejoras y modificaciones técnicas sin previo aviso.
Imágenes ilustrativas. Las imágenes pueden variar según el modelo / accesorios aplicados.

SCHWING Stetter

Rod. Fernão Dias, km 56 | Terra Preta | Mairiporã
07661-000 | São Paulo | Brasil
Tel.: +55 11 4486-8500
info@schwingstetter.com.br
www.schwingstetter.com.br

SPL 1000 S3

Autobomba para hormigón

Série

Caudal Máx. Teórico	54 m³/h
Presión Máx. en el Hormigón	80 bar
Número Máx. de Ciclos	40 p/ min.

RECORD BREAKING ENGINEERING

Agilidad, Practicidad y Producción Ideal para todos los trabajos

Nueva SCHWING SPL 1000 Série

Con una presión máxima de hormigón de 80 bar a través de un circuito hidráulico abierto, la nueva SCHWING SPL 1000 S3, proporciona un excelente rendimiento financiero de su inversión. ¡Ahora más ligero, se puede montar en un chasis con una capacidad de 9 toneladas!

Bombeo de hasta 60 m³/h con áridos de hasta 38 mm, bajo coste demantenimiento y dimensiones compactas hacen de la SCHWING SPL 1000 S3 una bomba muy ágil y versátil, que permite realizar varios servicios de bombeo en un solo día.

Además de estas ventajas, la nueva SCHWING SPL 1000 S3 fue desarrollada para atender las más diversas aplicaciones, tales como: proyección húmeda de hormigón (solo en la versión equipada con caja de transferencia); inyección de hormigón en pequeñas y medianas cimentaciones mediante sistema de hélice continua, hormigón celular,inyección refractaria y mucho más!

SPL 1000 Série

Área de Carga y Accesorios Optimizados
Puertas laterales ligeras y fuertes en aluminio, área de carga con soportes para tubería rígida y flexible, caja para accesorios, plataforma de trabajo y escalera son standard en este modelo.
Ergonomía, seguridad y facilidad operativos para el servicio de bombeo.



Válvula para Hormigón ROCK
Gracias a su estructura inteligente, la válvula ROCK tiene un desgaste mucho menor que otras válvulas para hormigón.
Permite una limpieza más rápida y un mantenimiento mucho menor.
Las ventajas:
Menor tiempo de mantenimiento, menor tiempo de limpieza, mayor disponibilidad del equipo y menores costos de mantenimiento.

Nuevo Sistema de Accionamiento
NEW
La nueva SCHWING SPL 1000 no utiliza motor auxiliar para accionar la bomba.
El sistema se activa a través de la caja de transferencia que, además de la eficiencia, proporciona un gran ahorro de combustible y costes de mantenimiento.

MADE IN GERMANY by SCHWING-Stetter

Sistema Hidráulico Abeirto
Para transformar la potencia del motor en potencia de bombeo de forma eficiente y sin pérdidas, todas las bombas para hormigón SCHWING están equipadas con sistema hidráulico abierto. Con él, se puede conseguir el mejor rendimiento de los equipos con uso de revoluciones mínimas del motor y una alta reducción en el consumo de combustible.

Nueva Tolva
Con diseño europeo y nueva geometría, la nueva tolva de la SCHWING SPL 1000 S3 tiene mayor capacidad de carga y cubierta protectora (principalmente para utilizar el retorno de la bomba).
Además de estas ventajas, la nueva angulación de la rejilla protectora promueve una mejor relleno de hormigón en la válvula ROCK.

Panel de Control Standard
A SCHWING SPL 1000 S3 viene equipado de serie con panel analógico de operación simplificada y ergonómico.

SVISION CONTROL

Panel de control S-Vision
Con el panel de control y operación SCHWING S-Vision, el operador tiene acceso a las pantallas de simulación, ayuda, histórico de operación, informativos, diagnósticos y alarmas.
Este exclusivo sistema proporciona mayor comodidad, ergonomía y seguridad al operador. (Opcional)

Facilidad Operativa
El control por cable (estándar) permite la operación del equipo en un radio de hasta 25 m. Incluye las funciones de bombeo / retorno, aceleración y parada de emergencia. Opcionalmente, la SCHWING SPL 1000 S3 puede ser equipada con mando a distancia por radio.

Mantenimiento Sencillo y Fácil
Materiales y componentes utilizados en fabricación de bombas SCHWING-Stetter garantizan la confianza y la gran vida útil equipamiento reduciendo costos y paradas.
Este tiempo ha sido aún más optimizado gracias al diseño del equipo que posibilita fácil acceso a todos los puntos de mantenimiento y sustitución de piezas de desgaste.