

PRINCIPAIS DADOS TÉCNICOS | PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS

PERFORMANCE

Rendimento Máx. Teórico	Caudal Máx. Teórico	m³/h	60
Pressão Máx. no Concreto Teórico	Presión Máx. en el Hormigón Teórico	bar	80
Número de Ciclos de Bombeio	Número de Ciclos de Bombeo	ciclos/min	40
Tamanho Máx. dos Agregados	Tamaño Máx. de los Agregados	mm	38
Válvula para Concreto	Válvula para Hormigón	X	Long Rock™
Diâmetro de Saída	Diámetro de Salida	mm	125

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade do Tanque Hidráulico	Capacidad del Tanque Hidráulico	l	430
Circuito Hidráulico	Circuito Hidráulico	X	Aberto

DADOS ADICIONAIS

Sistema de Acionamento	Accionamiento		Gear Box
Altura do Agitador	Altura del Agitador	mm	1360
Capacidade do Agitador	Capacidad del Agitador	l	310
Estabilização/Apoios	Estabilización		Manual
Largura	Ancho	mm	2430
Altura	Altura	mm	2150
Comprimento	Largo	mm	5570
Peso Aproximado (c/ água e acessórios padrão)	Peso del Equipo (con agua y acesórios standar)	kg	4470



SPL 1000

Série



Rod. Fernão Dias, km 56 | Terra Preta | Mairiporã

07661-000 | São Paulo | Brasil

Tel.: +55 11 4486-8500

info@schwingstetter.com.br

www.schwingstetter.com.br

SCHWING-Stetter reserva-se o direito de incluir melhorias e modificações técnicas sem prévio aviso. Imagens ilustrativas. As imagens podem variar de acordo com o modelo/acessórios aplicados.

SCHWING-Stetter se reserva el derecho de incluir mejoras y modificaciones técnicas sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Las imágenes pueden variar de acuerdo con el modelo/accesorios aplicados.