

Dados Técnicos



PERFORMANCE		
Rendimento Máx. Teórico	m³/h	60
Pressão Máx. no Concreto Teórico	bar	80
Número de Ciclos de Bombeio	ciclos/min	40
Tamanho Máx. dos Agregados	mm	38
Válvula para Concreto	Long Rock™	
Diâmetro de Saída	mm	125
SISTEMA HIDRÁULICO		
Capacidade do Tanque Hidráulico	l	430
Circuito Hidráulico	Aberto	
DADOS ADICIONAIS		
Sistema de Acionamento	Caixa de Transferência	
Altura do Agitador	mm	1360
Capacidade do Agitador	l	310
Estabilização/Apoios	Manual	
Largura	mm	2430
Altura	mm	2150
Comprimento	mm	5570
Peso Aproximado (c/ água e acessórios padrão)	kg	4470

Rendimento máximo teórico, pressão máxima no concreto e distâncias de bombeamento não podem ser atingidos simultaneamente.

SCHWING-Stetter reserva-se o direito de incluir melhorias e modificações técnicas sem prévio aviso. Imagens ilustrativas. As imagens podem variar de acordo com o modelo/acessórios aplicados.

SPL 1000 S3

Autobomba para Concreto



Rendimento Máx. Teórico	60 m³/h
Pressão Máx. no Concreto	80 bar
Número Máx. de Ciclos	40 p/ min.



Rod. Fernão Dias, km 56 | Terra Preta | Mairiporã
07661-000 | São Paulo | Brasil
Tel.: +55 11 4486-8500
info@schwingstetter.com.br
www.schwingstetter.com.br



RECORD BREAKING ENGINEERING

Agilidade, Praticidade e Produção Ideal para todas as obras


Nova SCHWING SPL 1000 Série

Com pressão máxima no concreto de 80 bar através de circuito hidráulico aberto, a nova SCHWING SPL 1000 S3, proporciona um excelente retorno financeiro de seu investimento.

Agora mais leve, pode ser montada em chassi com capacidade de 9 ton!

Bombeamento de até 60 m³/h com agregados de até 38 mm, baixo custo de manutenção e dimensões compactadas faz a SCHWING SPL 1000 S3 uma bomba muito ágil e versátil, permitindo realizar diversos serviços de bombeamento em um único dia.

Além dessas vantagens, a nova SCHWING SPL 1000 S3 foi desenvolvida para atender as mais diversas aplicações, como por exemplo: projeção de concreto via úmida (somente na versão equipada com caixa de transferência); injeção de concreto em pequenas e médias fundações através de sistema de hélice contínua, concreto celular, injeção de refratário e muito mais!



Válvula para Concreto ROCK

Grças a sua estrutura inteligente, a válvula ROCK possui um desgaste muito menor do que outras válvulas para concreto. Permite uma limpeza mais rápida e uma manutenção muito menor.

As vantagens:

Menor tempo de manutenção, menor tempo de limpeza, maior disponibilidade do equipamento e menores custos de manutenção.



SPL 1000 Série

Área de Carga e Acessórios Otimizados

Portas laterais leves e resistentes em alumínio, área de carga com suportes para tubulação rígida e flexível, caixa para acessórios, plataforma de trabalho e escada articulada são itens standard neste modelo. Ergonomia, segurança e facilidade operacional para o serviço de bombeamento.



Nova Tremonha

Com design europeu e nova geometria, a nova tremonha da SCHWING SPL 1000 S3 possui maior capacidade de carga e tampa de proteção (principalmente para utilizar o retorno de bombeio). Além dessas vantagens, a nova angulação da grade de proteção promove um melhor enchimento de concreto na válvula ROCK.

Sistema Hidráulico Aberto

Para transformar a potência do motor em potência de bombeamento de forma eficiente e sem perdas, todas as bombas para concreto SCHWING são equipadas com sistema hidráulico aberto. Com ele, pode-se conseguir o melhor rendimento dos equipamentos com utilização de rotações mínimas do motor e assim uma alta redução no consumo de combustível.



MADE IN GERMANY
by SCHWING-Stetter

NEW

Novo Sistema de Acionamento

A nova SCHWING SPL 1000 S3 não utiliza motor auxiliar para acionamento da bomba. O sistema é acionado através de caixa de transferência ou tomada de força (depende do modelo do chassi). Além da eficiência, proporciona uma grande economia de combustível e custos de manutenção.



Painel de Controle S-Vision

Com o painel de controle e operação SCHWING S-Vision, o operador tem acesso as telas de simulação, ajuda, histórico de operação, informativos, diagnósticos e alarmes. Este sistema exclusivo proporciona maior conforto, ergonomia e segurança ao operador (opcional).



Facilidade Operacional

O controle à cabo (standard) possibilita a operação do equipamento em um raio de até 25 m. Inclui as funções bombeio/retorno, aceleração e parada de emergência. Opcionalmente, a SCHWING SPL 1000 S3 pode ser equipada com controle remoto via rádio.



Manutenção Simples e Fácil

Materiais e componentes utilizados na fabricação das bombas SCHWING-Stetter garantem confiança e grande vida útil para o equipamento reduzindo custos e paradas. Este tempo foi ainda mais otimizado graças ao design do equipamento que possibilita fácil acesso a todos os pontos de manutenção e substituição de peças de desgaste.



Painel de Controle Standard

A SCHWING SPL 1000 S3 vem equipada standard com painel analógico de operação simplificada e ergonômica.