

SP 8800 Bomba Estacionária para Concreto | Bomba Estacionária para Hormigón

PRINCIPAIS DADOS TÉCNICOS

Rendimento Máximo Teórico	Pistão Haste 77 m³/h 116 m³/h
Pressão Máxima no Concreto Teórico	163 bar 104 bar
Tamanho Máximo dos Agregados	64 mm
Número de Ciclos de Bombeio	21 31
Válvula para Concreto	Rock RM - Alta Pressão - Cilindro Duplo
Capacidade do Tanque Hidráulico	500 l
Circuito Hidráulico	Aberto
Altura do Agitador	1549 mm
Capacidade do Agitador	600 l
Diâmetro de Saída	125 mm
Capacidade do Tanque de Diesel	643 l
Eixo de Rodagem	Simplex
Capacidade do Eixo de Rodagem	8500 kg
Dimensões dos Pneus	N/A
Sistema de Freios	N/A
Estabilização/Apoios	Hidráulica
Largura	2311 mm
Altura	2997 mm
Comprimento	7849 mm
Peso Aproximado do Equipamento	9980 kg

PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS

Caudal Máx. de Bombeio Teórico	Pistón Vástago 77 m³/h 116 m³/h
Presión Máx. en el Hormigón (Teórico)	163 bar 104 bar
Tamaño Máx. de los Agregados	64 mm
Número de Ciclos de Bombeo	21 31
Válvula para Hormigón	Rock RM - HP - Cilindro Doble
Capacidad del Tanque Hidráulico	500 l
Circuito Hidráulico	Abierto
Altura del Agitador	1549 mm
Capacidad del Agitador	600 l
Diámetro de Salida	125 mm
Capacidad del Tanque de Diesel	643 l
Eje de Rodado	Simplex
Capacidad del Eje de Rodado	8500 kg
Dimensiones de los Neumáticos	N/A
Sistema de Frenos	N/A
Estabilización/Apoyos	Hidráulica
Ancho	2311 mm
Altura	2997 mm
Largo	7849 mm
Peso del Equipo	9980 kg



Rod. Fernão Dias, km 56 | Terra Preta | Mairiporã
07600-000 | São Paulo | Brasil
Tel.: +55 11 4486-8500 | Fax: +55 11 4486-1227
info@schwingstetter.com.br
www.schwingstetter.com.br