

SP 750-18 Bomba Estacionária para Concreto | Bomba Estacionária para Hormigón

PRINCIPAIS DADOS TÉCNICOS | PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS

Rendimento Máximo Teórico Caudal Máximo de Bombeio Teórico	54 m³/h
Pressão Máxima no Concreto Teórico Presión Máx. en el Hormigón Teórico	76 bar
Tamanho Máximo dos Agregados Tamaño Máx. de los Agregados	38 mm
Número de Ciclos de Bombeio Número de Ciclos de Bombeo	35
Válvula Controladora de Bombeio Válvula Controladora de Bombeo	0 - Máx.
Válvula para Concreto Válvula para Hormigón	Long Rock
Capacidade do Tanque Hidráulico Capacidad del Tanque Hidráulico	270 l
Circuito Hidráulico Circuito Hidráulico	Aberto
Altura do Agitador Altura del Agitador	1350 mm
Capacidade do Agitador Capacidad del Agitador	320 l
Diâmetro de Saída Diámetro de Salida	125 mm
Capacidade do Tanque de Diesel Capacidad del Tanque de Diesel	90 l
Eixo de Rodagem Eje de Rodado	Simples
Capacidade do Eixo de Rodagem Capacidad del Eje de Rodado	3175 kg
Dimensões dos Pneus Dimensiones de los Neumáticos	ST 235 / 80 R16
Sistema de Freios Sistema de Frenos	Elétrico
Estabilização/Apoios Estabilización/Apoyos	Manual
Largura Ancho	1700 mm
Altura Altura	2200 mm
Comprimento Largo	4700 mm
Peso Aproximado Peso del Equipo	3110 kg



Rod. Fernão Dias, km 56 | Terra Preta | Mairiporã
07600-000 | São Paulo | Brasil
Tel.: +55 11 4486-8500 | Fax: +55 11 4486-1227
info@schwingstetter.com.br
www.schwingstetter.com.br

Rendimento máximo teórico e pressão máxima no concreto não podem ser atingidos simultaneamente.
SCHWING-Stetter reserva-se o direito de incluir melhorias e modificações técnicas sem prévio aviso.
Imagens ilustrativas. As imagens podem variar de acordo com o modelo/acessórios aplicados.