

PRINCIPAIS DADOS TÉCNICOS | PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS

PERFORMANCE

Rendimento Máx. Teórico	Caudal Máx. Teórico	m³/h	30
Pressão Máx. no Concreto Teórico	Presión Máx. en el Hormigón Teórico	bar	85
Número de Ciclos de Bombeio	Número de Ciclos de Bombeo	ciclos/min	43
Tamanho Máx. dos Agregados	Tamaño Máx. de los Agregados	mm	25
Válvula para Concreto	Válvula para Hormigón	X	XS-Rock™
Diâmetro de Saída	Diámetro de Salida	mm	125

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade do Tanque Hidráulico	Capacidad del Tanque Hidráulico	l	150
Circuito Hidráulico	Circuito Hidráulico	X	Aberto

DADOS ADICIONAIS

Sistema de Acionamento	Accionamiento		Tomada de Força
Altura do Agitador	Altura del Agitador	mm	1360
Capacidade do Agitador	Capacidad del Agitador	l	160
Estabilização/Apoios	Estabilización		Manual
Largura	Ancho	mm	2200
Altura	Altura	mm	1680
Comprimento	Largo	mm	4730
Peso Aproximado (c/ água e acessórios padrão)	Peso del Equipo (con agua y accesorios standar)	kg	3320



SCHWING-POWER

Diversas
aplicações



Rod. Fernão Dias, km 56 | Terra Preta | Mairiporã
07661-000 | São Paulo | Brasil
Tel.: +55 11 4486-8500
info@schwingstetter.com.br
www.schwingstetter.com.br