

AM8FHC Autobetoneira | CAMIÓN MEZCLADOR PARA HORMIGÓN

PRINCIPAIS DADOS TÉCNICOS

Capacidade Nominal de Transporte	8 m³
Volume Linha de Água	9020 l
Volume Geométrico Total	14370 l
Porcentagem de Enchimento	55,7 %
Inclinação do Tambor	12 °
Potência Mínima de Acionamento	85 - 90 HP
Rotação Máxima do Tambor	0 - 14 RPM
Capacidade do tanque de Água Pressurizado	650 l
Diâmetro dos Rolos de Apoio do Tambor	260 mm
Medidor Volumétrico de Água	500 l
Diâmetro do Tambor Misturador	2300 mm
Proteções das Espirais Internas	T - 63,5 x 300 mm
Especificação Téc. Mín. do Caminhão para Montagem (Capac./Potência)	28 t/ 300HP
Peso Aproximado do Equipamento sem Caminhão	3980 kg
Largura	2400 mm
Altura	2600 mm
Comprimento	6400 mm

PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS

Capacidad Nominal de Transporte	8 m³
Volumen Línea de Agua	9020 l
Volumen Geométrico Total	14370 l
Porcentaje de Llenado	55,7 %
Inclinación del Tambor	12 °
Potencia Mínima de Accionamiento	85 - 90 HP
Rotación Máxima del Tambor	0 - 14 RPM
Capacidad del tanque de Agua Presurizado	650 l
Diámetro de los Rodillos de Apoyo del Tambor	260 mm
Medidor Volumétrico de Agua	500 l
Diámetro del Tambor del Mezclador	2300 mm
Protecciones de las Espirales Internas	T - 63,5 x 300 mm
Especificación Téc. Mín. del Camión para Montaje (Capac./Potencia)	28 t/ 300HP
Peso del Equipamiento sin el Camión	3980 kg
Ancho	2400 mm
Altura	2600 mm
Largo	6400 mm



Rod. Fernão Dias, km 56 | Terra Preta | Mairiporã
07600-000 | São Paulo | Brasil
Tel.: +55 11 4486-8500 | Fax: +55 11 4486-1227
info@schwingstetter.com.br
www.schwingstetter.com.br