

AM10FHC Autobetoneira | CAMIÓN MEZCLADOR PARA HORMIGÓN

PRINCIPAIS DADOS TÉCNICOS

Capacidade Nominal de Transporte	10 m ³
Volume Linha de Água	11080 l
Volume Geométrico Total	17310 l
Porcentagem de Enchimento	57,7 %
Inclinação do Tambor	12 °
Potência Mínima de Acionamento	85 - 90 HP
Rotação Máxima do Tambor	0 - 14 RPM
Capacidade do tanque de Água Pressurizado	650 l
Diâmetro dos Rolos de Apoio do Tambor	260 mm
Medidor Volumétrico de Água	500 l
Diâmetro do Tambor Misturador	2300 mm
Proteções das Espirais Internas	T - 63,5 x 300 mm
Especificação Téc. Mín. do Caminhão para Montagem (Capac./Potência)	28 t/ 300HP
Peso Aproximado do Equipamento sem Caminhão	4450 kg
Largura	2400 mm
Altura	2600 mm
Comprimento	7056 mm

PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS

Capacidad Nominal de Transporte	10 m ³
Volumen Línea de Agua	11080 l
Volumen Geométrico Total	17310 l
Porcentaje de Llenado	57,7 %
Inclinación del Tambor	12 °
Potencia Mínima de Accionamiento	85 - 90 HP
Rotación Máxima del Tambor	0 - 14 RPM
Capacidad del tanque de Agua Presurizado	650 l
Diámetro de los Rodillos de Apoyo del Tambor	260 mm
Medidor Volumétrico de Agua	500 l
Diámetro del Tambor del Mezclador	2300 mm
Protecciones de las Espirales Internas	T - 63,5 x 300 mm
Especificación Téc. Mín. del Camión para Montaje (Capac./Potencia)	28 t/ 300HP
Peso del Equipamiento sin el Camión	4450 kg
Ancho	2400 mm
Altura	2600 mm
Largo	7056 mm



Rod. Fernão Dias, km 56 | Terra Preta | Mairiporã
07600-000 | São Paulo | Brasil
Tel.: +55 11 4486-8500 | Fax: +55 11 4486-1227
info@schwingstetter.com.br
www.schwingstetter.com.br

SCHWING-Stetter reserva-se o direito de incluir melhorias e modificações técnicas sem prévio aviso.
Imagens ilustrativas. As imagens podem variar de acordo com o modelo/acessórios aplicados.
SCHWING-Stetter se reserva el derecho de incluir mejoras y modificaciones técnicas sin previo aviso.
Imágenes ilustrativas. Las imágenes pueden variar de acuerdo con el modelo/accesorios aplicados.